

Ultrasun Sunlounger 10.000

Catégorie 2



POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES,
CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE AU
01 64 59 69 43

- Caractéristiques

Modèle	Sunlounger 10.000				
	Tubes / Emetteurs			Ventilateur*	
	Type	Qté	Watts	Type	Qté
Lit					
Plafonnier					
Facial	RS1500	8	1 000	F1	8
Logo					
Refroidisseur Corporel				F7	1
Extracteur Lit				F4	2
Extracteur Plafonnier				F9	1

*Ventilateur	Puissance	Débit
F1	30 watts	150 m ³ / h
F4	20 watts	185 m ³ / h
F7	110 watts	850 m ³ / h
F9	155 watts	1500 m ³ / h

Volume d'extraction total
Sunlounger 10.000 : 3000 m³ / h

- Consignes électriques

IMPORTANT : Pour tous les tableaux électriques, il est impératif d'avoir un disjoncteur courbe de type D associé à une protection différentielle de 30 mA.

	Sunlounger 10.000	
	Triphasé	Monophasé
Alimentation électrique	3 x 380v + N + T	Phase + N + T
Section câble	5 x 6 mm ²	3 x 16 mm ²
Disjoncteur	4 x 25 A	2 x 50 A
Puissance	11 600 Watts	

- Dimensions

Solarium fermé (L x l x H) :	232 x 135 x 125 cm
Solarium ouvert :	232 x 135 x 155 cm
Ø Gaine :	200 mm

- Poids :

320 Kgs

- Couleur disponible :

Gris métal

- Equipement de série :

Ventilation Confort Cooling
Pigmalux S Filter System
Matelas massant
Lumax control

Ce matériel est garanti 3 ans contre tout vice de construction, la main d'œuvre et les déplacements étant à la charge du client. Cette garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation, d'une cause étrangère au matériel (mauvaise installation électrique, surtension, foudre, etc...) ou de toute modification ou intervention du client ou d'un tiers, sans notre accord. Sont exclus de la garantie : tubes, émetteurs, ampoules, et toutes les pièces nécessaires à l'entretien du matériel. Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. L'utilisateur bénéficie en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil relatif à la garantie légale.

AMDTechnic
16, rue du Général de Gaulle
91410 Roinville

Tel. 01 64 59 69 43 - Fax. 01 64 59 83 68